



## Teknisk informasjon

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVU                                |
| Produkt eller type komponent             | Modular tower light                        |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | LED unit                                   |
| Montasjediameter                         | 60 mm                                      |
| Type komponent                           | XVU                                        |
| Lyskilde                                 | LED, grønn                                 |
| Applikasjon                              | Automotive<br>Pakkemaskin<br>Maskinverktøy |

## Komplementær

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Signaltype                     | High flashing                                            |
| Monteringsmåte                 | Customer assembly, up to 3 units                         |
| Materiale                      | PC (polykarbonat) V-2 flammehekkende i samsvar med UL 94 |
| [Us] matespenning              | 24 V AC/DC                                               |
| Maximum power dissipation in W | 2,9 W                                                    |
| Strømforbruk                   | <= 150 mA                                                |
| Signaltype                     | High flashing                                            |
| Lengde                         | 60 mm                                                    |
| Vekt                           | 0,085 kg                                                 |

## Miljø

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA<br>CE<br>EAC<br>RCM<br>CCC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                          |
| IP-grad                          | IP65                                 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C                          |
| Vibrasjonsmotstand               | 2 gn                                 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 163 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 9,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 9,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 13,3 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 24       |
| Forpakning 2 vekt           | 4,746 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|