



Art.navn:	Varmeovn Microvarm 2000W-40cm
Art.nr:	OU1006
El.nr:	5493209
GTIN:	0625262448416

Generelt

Varmeovn MicroVarm 40cm. Leveres med festebrakett. Termostat bestilles separat.
Jevn og god oppvarmingMinimal støvforbrenning - bedre innemiljøIP24 - kan også brukes i våtromEffekter fra 300 til 2000W

Beskrivelse

Microvarm-serien leveres i totalt 12 forskjellige modeller med effekt fra 300 til 2000W, og kombineres med én av to valgfrie termostater: Standard termostat eller termostat for sparetemperatur. Termostat for Microtemp sentralstyring er utgått fra sortimentet. Både ovnene og termostatene har kapslingsgrad IP24 slik at de kan brukes i våtrom. Termostat selges separat. Kan monteres med koblingsboks eller stikkontakt og medfølgende festebeslag. For oversikt over anbefalt effekt og ovnenes mål, se vår produkttabell.

Informasjon

Microvarm ovner har et stort kryssformet varmeelement, høy luftgjennomstrømning og frontutslipp. Dette sørger for jevn oppvarming, lav overflatetemperatur og minimal forbrenning av svevestøv. Sammen bidrar dette til et mer komfortabelt inneklima og bedre luftkvalitet. Ovnene kommer i 7 modeller på 40cm høyde og effekter fra 300 til 2000W. Alle ovnene kan kombineres med én av to valgfrie termostater: MPC4 - en standard digital termostat, og MPN4 - en digital termostat med sparetemperaturfunksjon. MPS4 - digital termostat for Microtemp sentralstyring er utgått fra sortimentet. Microvarm med termostat er dobbeltisolert og godkjent for våtromsmontering (IP24), og egner seg derfor til bruk i bolig, fritidsbolig og næringsbygg. Panelovnene har et nøytralt design som gjør at de glir inn i omgivelsene, og en overflate som ikke gulner med tiden. En enkel vippefunksjon letter renhold i bakkant av ovnen. I tillegg kommer alle Microvarm ovner med 2-polet bryter, og innebygd overopphetingsvern som bryter varmen dersom ovnen tildekkes eller luftgjennomstrømningen blir for lav.
MONTERINGMontering av Microvarm ovner går raskt og enkelt med de medfølgende festebeslagene. Det er valgfritt om ovnene monteres med koblingsboks eller stikkontakt (begge medfølger).* NB! MicroVarm med termostat MPN4 er kun for fast montering.

Tekniske data

Kapsling	IP24
Materiale	Kopplingsboks: Grålakkert lettmetall i henhold til DIN 43.729 form B
Føler	Følerør og nippel: Syrefast, rustfritt stål, Werkstoff 1.4435, tilsvarende AISI 316L
Godkjenning	Lloyd's Register of Shipping, Germanischer Lloyd. Anerkjent av United States Department of Agriculture, Nippon Kaiji Kyokai.
Mål	Lengder fra 420 til 1370mm
Omgivelsestemperatur	-50 til +300°C
Utgang	Kan leveres med 4 - 20 mA
Nøyaktighet	1 x DIN 43.760 som tilsvarer $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ - 1/3DIN 43.760 som tilsvarer $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - 1/6DIN 43.760 som tilsvarer $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ Verdien er oppgitt ved $0^{\circ}\text{C}=100\text{ ohm}$
Tidskonstant	Ca. 10 sek.
Annet	Kan leveres med 2 stk. elementer
Tilslutning	PTR: 1/2"RG, 3/4"RG eller 1"RG, PTF: Flens Ø50 med 3 festehull