



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Art.navn: | Varmeovn Microvarm 1250W-20cm |
| Art.nr:   | OU1013                        |
| El.nr:    | 5493213                       |
| GTIN:     | 0625262448454                 |

## Generelt

Varmeovn Microvarm 20cm. Leveres med festebrakett. Termostat bestilles separat.  
Jevn og god oppvarmingMinimal støvforbrenning - bedre innemiljøIP24 - kan også brukes i våtromEffekter fra 500 til 1500W

## Beskrivelse

Microvarm-serien leveres i totalt 12 forskjellige modeller med effekt fra 300 til 2000W, og kombineres med én av to valgfrie termostater: Standard termostat og termostat for sparetemperatur. Termostat for Microtemp sentralstyring er utgått fra sortimentet. Både ovnene og termostatene har kapslingsgrad IP24 slik at de kan brukes i våtrom. Termostat selges separat. Kan monteres med koblingsboks eller stikkontakt og medfølgende festebeslag. For oversikt over anbefalt effekt og varmelistenes mål, se vår produkttabell.

## Informasjon

Microvarm lister har et stort kryssformet varmeelement, høy luftgjennomstrømning og frontutslipp. Dette sørger for jevn oppvarming, lav overflatetemperatur og minimal forbrenning av svevestøv. Sammen bidrar dette til et mer komfortabelt inneklima og bedre luftkvalitet. Listene kommer i 5 modeller på 20cm høyde og effekter fra 500 til 1500W. Alle listene kan kombineres med én av to valgfrie termostater: MPC4 - en standard digital termostat, og MPN4 - en digital termostat med sparetemperaturfunksjon. MPS4 - digital termostat for Microtemp sentralstyring er utgått fra sortimentet. Microvarm med termostat er dobbeltisolert og godkjent for våtromsmontering (IP24), og egner seg derfor til bruk i bolig, fritidsbolig og næringsbygg. Varmelistene har et nøytralt design som gjør at de glir inn i omgivelsene, og en overflate som ikke gulner med tiden. En enkel vippefunksjon letter renhold i bakkant av listen. I tillegg kommer alle Microvarm lister med 2-polet bryter, og innebygd overopphetingsvern som bryter varmen dersom den tildekkes eller luftgjennomstrømningen blir for lav. MONTERING Montering av Microvarm lister går raskt og enkelt med de medfølgende festebeslagene. Det er valgfritt om listene monteres med koblingsboks eller stikkontakt (begge medfølger). \* NB! MicroVarm med termostat MPN4 er kun for fast montering.

## Tekniske data

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Driftsspenning     | 230V, 50 Hz                |
| Driftstemperatur   | -15 til +45°C              |
| Sparetemperatur    | MPN4: 5 °C, MPS4: 5 - 40°C |
| Kapsling           | IP 24                      |
| Mål (B x H x D)    | Lengder fra 820 til 1770mm |
| Innbygd bryter     | 2-polet                    |
| Beskyttelsesklasse | II                         |