

Mer om A9N26963

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9N26963****Nullspenningsutløser MN (S) 220-240 V AC DC**

EI-nummer: 1602831

EAN: 3606480383014

[Last ned produktdatablad for A9N26963](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9 Librio Prodis Clario
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn n utstyr	MNs
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Forsinket
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	66 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Skruetilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Screw clamp terminal (bottom) - 2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible with ferrule Screw clamp terminal (bottom) - 1 cable(s) 0.5... 2.5 mm ² - rigid
Avmantlings lengde	9 mm for Bunn tilkobling

Tiltrekningsmoment	1 N.m bottom
Kompatibilitetskode	MNs
Miljø	
Standarder	ENIEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE ASTA KEMA ASEFA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med ENIEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	79 g
Forpakning 1 høyde	2,9 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	678 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	26,7 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,591 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Informasjon om levetidsslutt](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode**Garanti**

18 months