

Mer om A9C70134

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C70134****Aut.gjeninnk. ARA iC60 3-4P**

EI-nummer: 1606306

EAN: 3606480097997



Last ned produktdatablad for A9C70134 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Automatic recloser auxiliary
Kortnavn n utstyr	ARA iC60
Signalkontakt type	2 OF potensialfri kontakt
Signalling circuit voltage	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Komplementær

Start/stopp	Hemming av automatsme permanent 230 V AC 50/60 Hz Ultimate reclosing impuls 230 V AC 50/60 Hz
Input current	5 mA
Varighet på impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	2 W
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
Verdien av innstillingen	Program 1: 1 reclosing attemp, short cycle <10 s føre lukking /6 min sjekk tid Program 2: 3 reclosing attemp, short cycle <10 s føre lukking /2 min sjekk tid Program 2: 3 reclosing attemp, short cycle <1 min føre lukking /6 min sjekk tid Program 2: 3 reclosing attemp, short cycle <3 min føre lukking /6 min sjekk tid Program 3: 5 reclosing attemp, long fixed cycle <10 s føre lukking /2 min sjekk tid Program 3: 5 reclosing attemp, long fixed cycle <1 min føre lukking /6 min sjekk tid Program 3: 5 reclosing attemp, long fixed cycle <3 min føre lukking /6 min sjekk tid Program 4: 5 reclosing attemp, long progressive cycle <10 s føre lukking /2 min sjekk tid Program 4: 5 reclosing attemp, long progressive cycle <1 min føre lukking /6 min sjekk tid Program 4: 5 reclosing attemp, long progressive cycle <3 min føre lukking /8 min sjekk tid Program 4: 5 reclosing attemp, long progressive cycle <4 min føre lukking /10 min sjekk tid Program 4: 5 reclosing attemp, long progressive cycle <5 min føre lukking /12 min sjekk tid

Lokal varslings	Blinkende Orange LED: Ikke operativ Blinkende grønn LED: normal drift Blinkende rød LED: reclosing cycle in progress Fixed rød LED: automatic recloser locked
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	NO
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	470 g
Farge	White
Elektrisk levetid	5000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Av mantlings lengde	Strømforsyning: 10 mm for Bunn tilkobling Inngang: 10 mm for Bunn tilkobling Utgang: 8 mm for Topp tilkobling
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 1 N.m Inngang: 1 N.m Utgang: 0,7 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iC60
Kompatibilitet	4P iC60 3P iC60
Miljø	
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	525 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	7,85 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm

Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months