



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPM
Produktet frontplate størrelse	80 x 220 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall hull	Undrilled
Farge på basen av kapslingen	Blue
Farge på deksel	Blå
Materiale	Sinklegering
Kabelinngang	1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 18 mm
Product mounting	Innfelt montering
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

Komplementær

Vekt	1,41 kg
------	---------

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class I conforming to IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,595 kg
Forpakning 1 høyde	8,8 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	23,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	11,658 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	32
Forpakning 3 vekt	61,88 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------