



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Baksidetilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW25 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW32 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW20 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW25 circuit breaker
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	3200 A H1 uttrekkbar 3200 A H2 uttrekkbar 3200 A H3 uttrekkbar 3200 A H1 fast 3200 A H2 fast 3200 A L1 uttrekkbar 2000 A H3 uttrekkbar 2000 A L1 uttrekkbar 2500 A H1 uttrekkbar 2500 A H1T uttrekkbar 2500 A H2 uttrekkbar 2500 A H2A drawout 3200 A H1T uttrekkbar 3200 A H2A drawout 2500 A N1 fast 2500 A H1 fast 2500 A H2 fast 2500 A H2A fixed 2500 A H1T fast 2500 A L1 fast 2500 A H1b fast 2500 A N2 fast 3200 A H2A fixed 3200 A H1T fast 3200 A L1 fast 3200 A H1b fast 3200 A HA fast 3200 A HF fast 2500 A HA fast 2500 A HF fast 2500 A N1 uttrekkbar 2500 A L1 uttrekkbar 2500 A H1b uttrekkbar 2500 A N2 uttrekkbar 2500 A HA uttrekkbar 2500 A HF uttrekkbar 2500 A HA10 uttrekkbar 3200 A H1b uttrekkbar 3200 A HA uttrekkbar 3200 A HF uttrekkbar 3200 A HA10 uttrekkbar 2500 A HA10 fast 3200 A HA10 fast 2500 A H3 uttrekkbar 2500 A H10 uttrekkbar 3200 A H10 uttrekkbar

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Nede
Posisjon for tilkobling	Vertikal
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,367 kg
Forpakning 1 høyde	0,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------