



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt                                                                                                                                             |
| Kortnavn utstyr              | OF<br>SD<br>SDE<br>SDV                                                                                                                                    |
| Applikasjon                  | Breaker status overvåking                                                                                                                                 |
| Kompatibel med               | Compact NS630b...1600<br>Compact NS1600b...3200<br>Compact INS<br>Compact INV<br>Compact NSX<br>EasyPact CVS<br>PowerPact Multistandard<br>ComPact NSX DC |
| Signalkontakt type           | 1 NO/NC                                                                                                                                                   |

### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feil type                                 | General electric fault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokal varslings                           | Open/Close: PÅ/AV indikasjon<br>Relay trip indicator: trip indicator<br>Elektrisk feil: fault trip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hjelpekontakt type                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monteringsmetode                          | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | AC-12: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A på 24 V DC<br>DC-12: 2,5 A på 48 V DC<br>DC-12: 0,6 A på 110 V DC<br>DC-12: 0,3 A på 250 V DC<br>DC-14: 1 A på 24 V DC<br>DC-14: 0,2 A på 48 V DC<br>DC-14: 0,05 A på 110 V DC<br>DC-14: 0,03 A på 250 V DC |
| Minimum belastning                        | 100 mA på 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hjelpekontakttilkobling                   | Spring 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilbehørskategori                         | Reservedel for Compact NS630b - 1600<br>Reservedel for Compact NS1600b...3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 24 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,5 cm |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 10     |
| Forpakning 2 vekt           | 246 g  |
| Forpakning 2 høyde          | 11 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 3 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 15 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S03    |
| Antall enheter forpakning 3 | 300    |
| Forpakning 3 vekt           | 7,8 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                                            |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                              |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|