



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAS
Produkt eller type komponent	Shunt trip release

Komplementær

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.75...0.2 Un
Inrush power in VA	14 VA AC
Inrush power in W	10,5 W
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,6 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75...2.5 mm ² flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...1.5 mm ² flexible with cable end Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 Sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	113 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	5,201 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------