



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAX
Produkt eller type komponent	Sikkerhet underspenning tur

Komplementær

Kompatibel med	GV2ME
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75...2.5 mm ² flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...1.5 mm ² flexible with cable end Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	30000 sykluser
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	131 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	2,256 kg

Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------