



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	PF
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Fast
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A på 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A på 250 V DC DC-12: 3 A på 24/48 V DC DC-12: 0,3 A på 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 g
Forpakning 1 høyde	1,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,7 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------