



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVL
Produkt eller type komponent	LED pilot light with integral lens cap
Type komponent	XVL
Montasjediometer	8 mm
Lyskilde	Covered LED
Lysblokkfarge	Rød
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden Integral ballast resistor
[Us] merkeforsyningsspenning	24 V
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (med forsegling XVLZ911) IP65 i samsvar med NF C 20-010 (med forsegling XVLZ911) IP40 i samsvar med IEC 60529 IP40 i samsvar med NF C 20-010

Komplementær

Type spenningsforsyning	DC
Tilkoblingsklemmer	Tag for faston kontakter: 2,8 x 0,5 mm Tag for loddekontakter
Strømforbruk	18 mA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V i samsvar med IEC 60947-1
Bulb lifespan	100000 t
Nominell spenning grense	0.8...1.1 Un
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Høyde	10 mm
Bredde	10 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,003 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse 3 i samsvar med IEC 60536 Klasse 3 i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	2 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10

Forpakning 2 vekt	32 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	518 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------