



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPM
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	80 x 130 mm
Brukbar dybde	49 mm
Antall hull	3 hull
Farge på basen av kapslingen	Blue
Farge på deksel	Blå
Materiale	Sinklegering
Kabelinggang	1 hull med blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm 1 hull uten blindplugg for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 14 mm
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to NF C 20-010 IP69K

### Komplementær

Number of vertical rows	1
Vekt	0,605 kg

### Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	698 g
Forpakning 1 høyde	9,4 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	15,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	698 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9,5 cm
Forpakning 2 lengde	16,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	12
Forpakning 3 vekt	8,93 kg

Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------