



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Protective rear cover
Kortnavn utstyr	XAPE
Produsert i	For front plate XAPE301
Materiale	Isolert materiale
Kabelinngang	Knock-out kabelinnganger
Product mounting	Innfelt montering
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP657 i samsvar med NF C 20-010
Motstandsevne mot kjemikalier	God motstandsdyktighet mot aceton God motstandsdyktighet mot alkohol God motstandsdyktighet mot klorid og fluorid løsningsmidler God motstandsdyktighet mot fortynnede mineralsyrer God motstandsdyktighet mot olje og bensin God motstandsdyktighet mot organiske syrer God motstandsdyktighet mot salt

Komplementær

Vekt	0,04 kg
------	---------

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class I conforming to IEC 60536 Klasse I i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	38 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	5,2 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	1,78 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------