



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn utstyr	SD SDV OF SDE
Applikasjon	Breaker status overvåking
Kompatibel med	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC

Komplementær

Feil type	General electric fault
Lokal varsling	Open/Close: PÅ/AV indikasjon Relay trip indicator: trip indicator Elektrisk feil: fault trip
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 5 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A på 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A på 24 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC
Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	24 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	251 g
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	4 cm
Forpakning 2 lengde	24 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	2,75 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------