



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	Test position contact
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Overvåking
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC Compact NS630b...1600
Type signalkontakter	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Test posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC DC-12: 0,3 A på 150 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,018 kg
Forpakning 1 høyde	0,090 dm
Forpakning 1 bredde	0,420 dm
Forpakning 1 lengde	0,420 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------