



Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS1000 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C4
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Motorbetjening med ekstern tilkobling Motormekanisme
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	1000 A på 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3 4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	52 kA 690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	327 mm
Bredde	280 mm
Dybde	147 mm
Vekt	18 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASTA ASEFA
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21,967 kg
Forpakning 1 høyde	41 cm
Forpakning 1 bredde	39 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------