



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV7AE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys GV7 motor circuit breaker
Hjelpekontakt sammensetning	1 C/O
Hjelpekontakt type	Standard contacts
Hjelpekontakt funksjon	Instantaneous
[I _{th}] fri luft termisk strøm	6 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[U _e] merkespenning	<= 690 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
[I _e] nominell driftsstrøm	6 A AC-12 U _e : <= 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A AC-15 U _e : <= 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A AC-15 U _e : 110...127 V i samsvar med IEC 60947-5-1 4 A AC-15 U _e : 230 - 240 V i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A AC-15 U _e : 380...440 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 U _e : 660...690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 U _e : <= 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 U _e : 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 U _e : 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A DC-14 U _e : <= 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 U _e : 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 U _e : 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 U _e : 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V

Komplementær

[U _i] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A maksimum GB2CB ... bryter 10 A maksimum
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Montasjeplassering	Inside the circuit breaker
Tilkoblingsklemmer	Skrue klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med Skrue klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten Skrue klemmer terminaler 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv
Vekt	0,015 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	25 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	246 g
Forpakning 2 høyde	4 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	8,091 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------