



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode til trykknapp
Type komponent	XACB
Merking	Umerket
Knappens tilleggs info.	Booted
Driftsavstand	16 mm
Kalott eller deksselfarge	Rød
Produktkompatibilitet	XESD1181 XESD1291 XESD1281 XESD1191
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Vekt	0,005 kg
------	----------

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	69 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	13 cm
Forpakning 2 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	422 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------