



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kortnavn utstyr | XF |
| Produkt eller type komponent | Trippspole |
| Applikasjon | Kontroll |
| Kompatibel med | Masterpact NT |
| Styrespenning | 48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Threshold tripping voltage | 0,85 - 1,1 Un |
| Holde-effekt strømforsyning | 4.5 W |
| Monteringsmetode | Uttrekkbar |
| Responstid | 55 ms (Masterpact NT) |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,163 kg |
| Forpakning 1 høyde | 3,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,3 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|