



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACA                    |

### Komplementær

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablå type                             | Dobbeltisolert                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsmateriale                     | Polypropylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type elektrisk krets                   | Styrekrete                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapslingstype                          | Komplett klart til bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikasjon for trykknappboks          | Kontroll over én hastighet heise motor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sammensetning av trykknappboks         | 4 pushbuttons                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrollknappen typen                  | Første trykknapp 1 NC + 1 NO øke, sakte<br>Second push-button 1 NC + 1 NO lower, slow<br>Fjerde trykknapp 1 NC + 1 NO venstre, sakte<br>Third push-button 1 NC + 1 NO right, slow                                                                                                                               |
| Kompatibilitet                         | ZB2BE102 + ZB2BE101 for each direction                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mekanisk forrigling                    | With mechanical interlocking between pairs                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrollstasjon farge                  | Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilkoblingsklemmer                     | Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse<br>Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse                                                                                                                                                                             |
| Standarder                             | EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktsertifikater                    | GOST<br>CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Overflatebeskyttelse                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrasjonsmotstand                     | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Støtmotstand                           | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overspenningskategori                  | Klasse II i samsvar med IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IP-grad                                | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IK beskyttelsesklasse                  | IK08 i samsvar med EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mekanisk levetid                       | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabelinnngang                          | Gummihylse med trappet oppføring 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt angivelse                      | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning                | 600 V (pollution degree 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning        | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsområde kontakter              | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betjeningskraft                     | 13 N push-button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kortslutningsvern                   | 10 A med sikring av kassett sikring type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominell forbrukt effekt drift W    | 40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1           | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klemmemerking                       | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                                | 0,675 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 766 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 8,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 9,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 44,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | P06      |
| Antall enheter forpakning 2 | 48       |
| Forpakning 2 vekt           | 49,77 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|