



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Fronttilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW08 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW10 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW12 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW16 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW02 circuit breaker
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	800 A H1 fast 800 A H2 fast 800 A L1 fast 800 A HA fast 1000 A H1 fast 1000 A H2 fast 1000 A L1 fast 1000 A HA fast 1250 A H1 fast 1250 A H2 fast 1250 A HA fast 1600 A H1 fast 1600 A H2 fast 1600 A HA fast 800 A N1 fast 1000 A N1 fast 1250 A L1 fast 1250 A N1 fast 1600 A N1 fast 1600 A L1 fast 800 A H2A fixed 800 A H1b fast 800 A N2 fast 1000 A H1b fast 1000 A N2 fast 1250 A H1b fast 1250 A N2 fast 1600 A H1b fast 1600 A N2 fast 800 A HF fast 1000 A HF fast 1250 A HF fast 1600 A HF fast

Komplementær

Plassering av tilkobling	Front
Plassering på produkt	Oppe
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,090 kg
Forpakning 1 høyde	0,030 dm
Forpakning 1 bredde	1,100 dm
Forpakning 1 lengde	1,730 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------