



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB XACM
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forrigling
Kontakttype og sammensetning	1 C/O + 1 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Staggered Momentan

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{the}] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impuls-spenning	6 kV IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Betjeningskraft	15 N 25 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell forbrukt effekt drift W	140 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 140 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 95 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Nominell forbrukt effekt drift VA	100 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 450 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 127 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 50 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) 750 VA AC-15 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 230 V 50/60 Hz, last faktor = 0,5 (induktiv belastning)
Klemmebeskrivelse ISO n°1	B (33-34)NO_CL (13-14-11-12)OF
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(43-44)NO_CL (23-24-21-22)OF B
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,19 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Class II conforming to IEC 61140

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	185 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	8,358 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------