



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACD

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Motorstarter type	Dreieretning
Sammensetning av trykknappboks	1 2-retningsknappen + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 30 mm 3 NC med låsefunksjon First direction button 1 NO (brake) 2-pole raise, slow-fast Andre retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler senke, sakte - fort
Kompatibilitet	XEDS3241 for reversing operation XENT1991 for nødstop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Standarder	EN/IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102
Mekanisk levetid	3000000 sykluser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A XENT.... 16 A XEDS....
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3)
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1 4 kV emergency stop contact
Driftsområde kontakter	Momentan

Betjeningskraft	31 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 3000 W AC-23B på 400V
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2)P (15-16)NO (R3-R4)RP (3-4)P (R1-R2)RP (7-8)P (5-6)P (9-10)P (13-14)NO (11-12)P
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,42 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	605 g
Forpakning 1 høyde	12,2 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	31,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------