



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Baksidetilkobling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Masterpact NW Masterpact NW08 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW10 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW12 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW16 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW20 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW02 lastbryter Masterpact NW Masterpact NW08 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW16 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW10 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW12 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW20 circuit breaker Masterpact NW Masterpact NW02 circuit breaker
Antall poler	3P

[In] merkestrøm

800 A H1 uttrekkbar
800 A H2 uttrekkbar
800 A H3 uttrekkbar
800 A L1 uttrekkbar
1000 A H1 uttrekkbar
1000 A H2 uttrekkbar
1000 A H3 uttrekkbar
1000 A L1 uttrekkbar
1250 A H1 uttrekkbar
1250 A H2 uttrekkbar
1250 A H3 uttrekkbar
1600 A H1 uttrekkbar
1600 A H2 uttrekkbar
1600 A H3 uttrekkbar
800 A N1 uttrekkbar
800 A NA fast
1000 A NA fast
1250 A NA fast
1600 A NA fast
800 A H1 fast
800 A H2 fast
800 A H3 fast
800 A L1 fast
800 A HA fast
1000 A H1 fast
1000 A H2 fast
1000 A H3 fast
1000 A L1 fast
1000 A HA fast
1250 A H1 fast
1250 A H2 fast
1250 A H3 fast
1250 A HA fast
1600 A H1 fast
1600 A H2 fast
1600 A H3 fast
1600 A HA fast
800 A HA uttrekkbar
1000 A HA uttrekkbar
1250 A HA uttrekkbar
1600 A HA uttrekkbar
1250 A HF uttrekkbar
800 A N1 fast
1000 A N1 fast
1250 A L1 fast
1250 A N1 fast
1600 A N1 fast
1600 A L1 fast
1600 A N1 uttrekkbar
1600 A L1 uttrekkbar
800 A H2A drawout
1000 A N1 uttrekkbar
1000 A H2A drawout
1250 A N1 uttrekkbar
1250 A H2A drawout
1250 A L1 uttrekkbar
1600 A H2A drawout
2000 A N1 uttrekkbar
2000 A H1 uttrekkbar
2000 A H2 uttrekkbar
2000 A H2A drawout
800 A H2A fixed
800 A H10 fast
800 A H1b fast
800 A N2 fast
1000 A H2A fixed
1000 A H10 fast
1000 A H1b fast
1000 A N2 fast
1250 A H2A fixed
1250 A H10 fast
1250 A H1b fast
1250 A N2 fast
1600 A H2A fixed
1600 A H10 fast
1600 A H1T fast
1600 A H1b fast
1600 A N2 fast
2000 A N1 fast
2000 A H1 fast
2000 A H2 fast
2000 A H2A fixed
2000 A H10 fast
2000 A H1T fast
2000 A L1 fast

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bakside
Plassering på produkt	Oppe
Posisjon for tilkopling	Horizontal
Senteravstand fane	115 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,69 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------