



Overspenningsvern med gassavledere for beskyttelse av elektronisk utstyr i nettstasjoner/signalskap

- ✓ Kombinasjonsvernene (type 1+2) er beregnet i områder utsatt for mye transienter med høy energi, f.eks. i anlegg direkte tilknyttet luftnett.
- ✓ Type 2 vernene benyttes i mindre utsatte anlegg.



Type 1+2 m/gassavleder



Type 2 m/gassavleder

Tekniske spesifikasjoner:

- 3 polte pluggbare overspenningsvern med gassavleder type 1 + 2.
- 3 polte pluggbare overspenningsvern med gassavleder type 2
- Gassavleder hindrer lekkasjestrømmer ved utgåtte varistorer.
- Alarm kontakt (IR) for informasjon til driftssentral ved defekte vern.
- Maks forankoblet sikring 125A.

El.nr.	Type betegnelse	Antall poler	I _{max} (kA)	U _p (kV L-PE) Beskyttelsesnivå	U _c (V) (ledesp.)	Til nett type
1661570	PSC3-12,5/230 IT LCF IR Kombinasjonsvern kl.1+2	3	65	2	440	IT
1661572	PSC4-12,5/400 TNC LCF IR Kombinasjonsvern kl. 1+2	3	65	1,3	275	TN/TT
1661574	PSM3-40/230 IT LCF IR Mellomvern kl.2	3	40	2	440	IT
1661576	PSM3-40/400 TNC LCF IR Mellomvern kl.2	3	40	1,3	275	TN/TT