

FDV – DOKUMENTASJON		Nr.: 131
		Rev.:
		Dato: 31.5.2017
Produktspesifikasjon	Målersløyfe, dobbeltisolert	
Produktnavn	Målersløyfe, dobbeltisolert, 10mm ² og 16mm ²	
Anvisning for drift	Ingen	
Vedlikehold	Produktet er vedlikeholdsritt	
Henvisninger Vedlegg	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
Produsent	Elis Elektro AS	
Importør	EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - www.efa.no	

EFA Elektro AS

Produktansvarlig boligskap

Sett for målersløyfe - dobbeltisolert

Bruksområder:

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001
Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse.

Tekniske data:

PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 10 og 16mm² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringssevne: 16 mm²/80A
10 mm²/63A

Type	Tverrsnitt mm ²	Ca. ytter diameter mm	Farge	Minste salgsenhet	Omforpakng.	El.nr.
Målesløyfesett 3 fase	10	7,7	Sort, grå og brun	1	25	17 100 04
Målesløyfesett 3 fase	16	8,7	Sort, grå og brun	1	20	17 100 05
Målesløyfesett 3 fase+N	10	7,7	Sort, grå, brun og blå	1	20	17 100 06
Målesløyfesett 3 fase+N	16	8,7	Sort, grå, brun og blå	1	15	17 100 07

