

VK flex Slisset ledningskanal

Polyamid

- Ringformet, fleksibel ledningskanal med ensidig åpning for enkel innlegging av ledninger
- Velegnet for forlegning på dør-elementer eller ved rask ledningsinstallasjon.
- Enkel å montere

- 4 dimensjoner og to lengder med start- og endetilslutninger for sammenkobling
- dobbeltsidig tape
- temperaturbestandig fra -25°C til 90°C
- selvslukkende i h.h.t. UL 94 V0 halogenfri

Materiale Polyamid**Leveringslengde**

250 mm, 500 mm

Farge

Lysgrå, lik RAL7035




	Utvendig mål høyde x bredde x lengde	Kanal Ref.nr.	Stk/El.nr.	Pakke- innhold	Ledningskapasitet for n- ledninger f.eks. HO7V – U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	15 x 11 x 250 mm	VK flex 10 M5690	L = 250 mm 12 013 42	40 Stk	10	8	5
	21 x 23 x 500 mm	VK flex 20 M5691	L = 500 mm 12 078 17	40 Stk	20	18	13
	31 x 33 x 500 mm	VK flex 30 M5692	L = 500 mm 12 078 18	40 Stk	57	46	30
	45 x 43 x 500 mm	VK flex 40 M5693	L = 500 mm 12 078 19	40 Stk	101	81	53

VK flex Slisset ledningskanal


Selvklebende

- Leveres med dobbeltsidig tape, egnet for glatte overflater, unntatt lakk på Polyetylen, Polypropylen-basis og silikonholdig lakk, f.eks. hammerslaglakk.


	Utvendig mål høyde x bredde x lengde	Ref.nr.	Stk/El.nr.	Pakke- innhold	Ledningskapasitet for n- ledninger f.eks. HO7V – U/R/K 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ²		
	15 x 11 x 250 mm	VK flex 10 L2212	L = 250 mm 12 786 95	40 Stk	10	8	5
	21 x 23 x 500 mm	VK flex 20 L2222	L = 500 mm 12 786 96	40 Stk	20	18	13
	31 x 33 x 500 mm	VK flex 30 L2232	L = 500 mm 12 786 97	40 Stk	57	46	30
	45 x 43 x 500 mm	VK flex 40 L2242	L = 500 mm 12 786 94	40 Stk	101	81	53




Sidestansing
VK flex 10




Bunnstansing
VK flex 10



Sidestansing
VK flex 20, 30 og 40



Bunnstansing
VK flex 20 og 30



Bunnstansing
VK flex 40

VK
Tilbehør

	Produkt	Beskrivelse	Forpagn.	El.nr.	Ref.nr.
 M51592	Avstandsholder	Høyde 12 mm Diameter 25 mm Forpakning 50 Stk	50	12 786 78	M5159/2
 L5085	Splittnagle <i>halogenfri</i>	Hulldiameter 4 mm Godstykkelse ca. 2 - 5 mm Forpakning 100 Stk	100	12 786 65	L5085
 L5262	Slagverktøy	Fargekode Grå for splittnagle L5085	1	12 786 69	L5262 GRÅ
 M5159	Avstandsholder	Høyde 20 mm Diameter 25 mm Forpakning 50 Stk	50	12 786 76	M5159
 L5123	Splittnagle <i>halogenfri</i>	Hulldiameter 4 mm Godstykkelse ca. 4 - 7 mm Forpakning 100 Stk	100	12 786 68	L5123
 L5263	Slagverktøy	Fargekode Rød for splittnagle L5123	1	12 786 70	L5263 RØD
 M5164	Krageskive	M 4 - M 5 Forpakning 100 Stk	100	12 786 74	M5164
 L5123	Splittnagle <i>halogenfri</i>	Hulldiameter 4 mm Godstykkelse ca. 4 - 7 mm Forpakning 100 Stk	100	12 786 67	L5067
 L5264	Slagverktøy	for splittnagle L5067	1	12 786 71	L5264 SORT
 L5123	Avbrekkingstang	BA6/BA7/DNG/HNG	1	12 078 12	L6490
 L5123	Kuttetang		1	88 150 98	L5561