


FDV 3340321




SLV

NEW FLATWL

innendørs LED veggarmatur RGBW aluminium

NEW FLAT veggarmatur er et smart valg til hoteller, restauranter, kafeer og butikker. Takket være ZigBee® 3.0-standarden er den kompatibel med mange Smart Home-systemer og SLV VALETO® System. Dermed kan du styre den enkelt via fjernkontroll, app eller stemmekommandoer. Ved å velge farge skapes det et lys som er tilpasset stemningen og som oppleves som utrolig koselig takket være blandingen av direkte og indirekte belysning. Designet er også overbevisende: armaturet har en motstandskapasitet på 3 kg og kan derfor også brukes som hylle. Den flate formen gjør at armaturet i NEW FLAT-serien tar svært liten plass på veggen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003023 / EL.NR. 33 403 21
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	24V
Bredde	90.0 cm
Høyde	5.1 cm
Dybde	20.0 cm
Nettvekt	2.728 kg
Bruttvekt	3.464 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Watt-verdi	11.3 W
Lumen	580 280 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	110 °
Farge	aluminium
CRI	80
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	226

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
