

FDV 6603015



LED-DRIVER

100 W, 24 V, 2 UTGANGER SEKUNDÆRSIDE

LED-Driver med 24 V konstant spenning og en effekt på 0-100W.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	470500 / EL.NR. 66 030 15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Lengde	18.2 cm
Bredde	8.8 cm
Høyde	3.5 cm
Nettvekt	0.483 kg
Bruttvekt	0.533 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Farge	sort
BIG WHITE side	832

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
