

Produktblad 4500794



SLV VALETO® Push switch modul til dimming

VALETO® dimmemodul gjør det mulig å trådløst eller ved impulsbryter, dimme belysning med Dimmebar LED-Driver for faseavsnittDIM. Den er en viktig bestanddel i et SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM. Kan monteres i veggboks bak impulsbryteren.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002995 / EL.NR. 45 007 94
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Lengde	4.5 cm
Bredde	4.5 cm
Høyde	2.2 cm
Nettvekt	0.047 kg
Bruttvekt	0.055 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	822

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
