


Produktblad 3340395



OPPHENGSETT

til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Opphengsett til MEDO, rund pendelarmatur, sølvgrå, 5-leder

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	135254 / EL.NR. 33 403 95
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
pendellengde	150.0 cm
Høyde	3.0 cm
Diameter	12.9 cm
Nettvekt	0.533 kg
Bruttvekt	0.595 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	grå
BIG WHITE side	67

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
