

FDV 4500795



SLV VALETO® fjernkontroll

til styring av CCT og RGBW-funksjoner

Den gamle lysbryteren på veggen er en utdatert gjenstand fra gamle dager: SLV VALETO® fjernkontroll gjør en god figur på bordet og gir deg muligheten til å styre SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM så fleksibelt som du ønsker.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002994 / EL.NR. 45 007 95
Primær merkespenning	Batteridrift V
Lengde	6.5 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	1.95 cm
Nettvekt	0.068 kg
Bruttvekt	0.073 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Mobil
Montering detaljer	Vegg
Farge	hvit
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	822

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
