

Produktblad 6603019



DALI PUSH-DIM-styring 24V

DALI Push-Dim-styring til enkel betjening av DALI-systemer.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003106 / EL.NR. 66 030 19
Primær merkespenning	10V-24V DC ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	10V-24V DC mA/V
Lengde	11.6 cm
Bredde	4.2 cm
Høyde	1.8 cm
Nettvekt	0.062 kg
Bruttvekt	0.07 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	849

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
