


Produktblad 3340310



SLV VALETO® MALANG

innendørs LED vegg- og takarmatur, RGBW,
2700-6500K

En klassiker fra SLV er tilbake. MALANG-armaturet! Med integrert SLV VALETO® teknologi er det en barnelek å styre belysning. Uansett om du ønsker fargerik belysning eller hvit i ønsket fargetemperatur. MALANG åpner alle muligheter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002858 / EL.NR. 33 403 10
Lyskilder inkludert	0
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	24 mA/V
Lengde	50.0 cm
Høyde	12.6 cm
Diameter	50.0 cm
Nettvekt	4.914 kg
Bruttvekt	6.387 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak, Vegg
Watt-verdi	39.0 W
Lysytelse	2750 lm
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	>80
UGR ?	19.0000
LXXBXX-data	70/50
Levetid	30000 h
Omgivelsestemperatur	25 °C

Tilbehør

1001950 EL.NR. 3340397	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951 EL.NR. 3340398	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952 EL.NR. 3340399	MEDO 5m oppheng , sort
1002994 EL.NR.4500795	SLV VALETO® fjernkontroll , til styring av CCT og RGBW-funksjoner
135250 EL.NR. 3340396	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder
135251 EL.NR. 3340394	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder
135254 EL.NR. 3340395	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder

Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	67

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
