


Produktblad 3340300



VALETO® LED PANEL

LED innendørs innfelt takarmatur, 600x600mm, UGR<19

LED VALETO PANEL fås i to størrelser. Den er en moderne, plassbesparende løsning for effektiv allmennbelysning. Panelet er Valeto Smart-kompatibel, slik at du fritt kan stille inn ønsket lysfarge mellom 2700 og 6500 kelvin. Med dette produktet oppnår du en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning med UGR på under 19°.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001250 / EL.NR. 33 403 00
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	1050mA
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	1.1 cm
Nettvekt	3.191 kg
Bruttvekt	3.79 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Watt-verdi	43 W
Lumen	3200 - 3600 lm
Lysfargetemperatur	2700-6500 Kelvin
Strålevinkel	95 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-10 °C

Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	458

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
