

LFS – robust, og pålitelig Føringskanal



Mange kabelkanaler utsettes for høy belastning av forskjellig slag. Bl. annet i industri, og håndverk, kan behøves systemteknikk som er robust og beskytter kabler på en varig måte. Der hvor vanlige materialer ikke strekker til, beviser LFS sin styrke.


Kanalunderdeler, lokk, formdeler for retningsendringer og koblinger produseres av det samme høyverdige galvaniserte stålet som også benyttes ved produksjon av BRSN kanaler og FWK brannsikre el-installasjonskanaler.

TEHALIT leverer LFS kabelkanaler i syv forskjellige størrelser. Overflaten er korrosjonsbeskyttet med sink og kan om ønskelig pulverlakeres i alle RAL farger.

Alle kanalunderdelene har bunnstansing, disse letter monteringen. Stansingene tjener også til oppheng av skillevegger. Stålkoblingene har en dobbeltfunksjon, de forbinder kanalunderdelene, fikserer skjøtene og tjener til potensialutjevning. Stansede spalter forenkler videre forbindelser.

LFS installasjonskanalssystem er, som alle produktrekene fra TEHALIT utviklet etter byggeklossprinsippet. Formdeler for retningsendring, som innvendige og utvendige hjørner, T- stykker og flatvinkler gjør monteringen problemfri. På siden er T-stykkene forsynt med utstansinger for videre forgreininger.

Endeplatene jordes automatisk ved montasje. Monteringen gjøres enkelt og sikkert med klammer av halogenfritt kunststoff.



Formdeler for retningsendringer fra kanalstørrelse LFS30045



Produktfordeler:

- Alle kanalunderdeler er bunnstanset.
- Formdeler er tilgjengelige
- Kan leveres i alle RAL-farger
- UV-beständig
- Leveres med ledningsklammer
- Avtakbare skillevegger