


Uttak for BR netway® Mini - Switch

PVC

- store & forward prinsipp 2048 MAC adresser
- Vekselbare TP-porter, hel/halv duplex (med alle porter)
- Automatisk veksling, MDI/MDIX med alle Porter
- Forsyning 90 246 V, 50/60Hz
- 4 - RJ45 porter frontmontert
- Varsel for funksjon og nettverksdiagnose:
- Forbindelse aktiv (P 1 til 5) grønt blink
- Up link (P 1 til 5) grønt blink
- Grønn LED i tilkobling
- Tilkoblingspunkt for sluttapparat:
Skjermet tvunnet parkabel 100 ohm Cat 5 eller høyere med RJ45 -plugg. Lengde ifølge ISO/IEC 11801 pkt. 2

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
 G2738	Uttaksboks for Mini-Switch	Uttaksboks for montering av Mini-Switch	1	12 174 51	G2738
		Uttaksboks for montering av Mini-Switch i stålkanal BRSN	1	12 174 52	G2739
 G3548	Mini-Switch med Cu-Uplink	Uplink over RJ45 plugg Inngang: 1 x 100BASE-TX Utgang: 5 x 10/100BASE T Overføringshastighet: 10/100Mbit/s Min. kabling i.h.h.t EN 50173:2000 Kabellengde; maks. 90m med Uplink tilkoblingskit for installasjonskanal	1	12 174 53	G3548
 G3557	Mini-Switch med fiber-uplink SC-duplex	Uplink over SC Duplex Inngang: 1 x 100BASE-FX Utgang: 5 x 10/100BASE-T Overføringshastighet: 10/100Mbit/s Min. kabling i.h.h.t EN 50173:2000	1	12 174 54	G3557