

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

- Plus enkel stikkontakt

- Plus enkel stikkontakt IP44

- Plus enkel stikkontakt med dekklokk

- Plus 3-veis Eurostikkontakt

- Plus 3-veis stikkontakt

- Plus dobbel stikkontakt

- Plus dobbel delt stikkontakt

- Plus 40mm påveggskappe 1,5

- Plus rehabstikkontakt uten jord

- Plus rehabstikkontakt med jord

- Plus OPTION stikkontakt

- Plus OPTION rammer 1,5 hull

- Plus dobbelstikk ramme

- Sidedel for dobbelstikkammer

Stikkontakter RS16 innfelt

Stikkontakter RS16 påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16 hurtigklemme



Plus dbl rehabstikk u/j PH

Elnummer: 1511526
Varenummer: EKO05167
EAN: 7020160516718
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1511526.pdf	Vis
☐ FDVdok1511526.pdf	Vis
☐ Godkj5167.pdf	Vis
☐ Maa15167.gif	Vis
☐ Strek5167.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Plus rehabstikkontakt uten jord for montering i enkel eller 1,5 veggbox. Rehabstikkkontakten gjør det mulig å benytte ELKO Plus stikkontakter selv om det er montert vanlige runde veggboxer. Benytt påveggskappe 40mm for 1,5 stikkontakt ved påveggsmontering. ELKO Rehabstikkkontakt har løs ramme og kan benyttes i dobbelstikkkontaktramme 1-4 hull, eller i ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. Ved bruk i ELKO OPTION ramme kan ikke påveggskappe benyttes.

Teknisk spesifikasjon:

Rehabstikkkontakt uten jord

Barnevern.

16 A 250V.

Kapslingsklasse: IP20.

Halogenfri.

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Montering: Enkel veggbox, 1,5 veggbox eller 40mm 1,5 påveggskappe.

Innbygningsdybde: 21mm.

Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).

* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Smart ladestasjon	
Borduttak	
16 Sikringsmateriell	
17 Skap	
30 Belysning	
45 ELKO Styringssystemer	
54 Termostater	
66 Trafo	
69 Svakstrømsprodukter	
88 Verktøy	

Utgåtte produkter

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)