

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

- Plus enkel stikkontakt

- Plus enkel stikkontakt IP44

- Plus enkel stikkontakt med dekklokk

- Plus 3-veis Eurostikkontakt

- Plus 3-veis stikkontakt

- Plus dobbel stikkontakt

- Plus dobbel delt stikkontakt

- Plus 40mm påveggskappe 1,5

- Plus rehabstikkontakt uten jord

- Plus rehabstikkontakt med jord

- Plus OPTION stikkontakt

- Plus OPTION rammer 1,5 hull

- Plus dobbelstikk ramme

- Sidedel for dobbelstikkammer

Stikkontakter RS16 innfelt

Stikkontakter RS16 påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16 hurtigklemme



Plus dbl rehabstikk m/j PH

Elnummer: 1511523
Varenummer: EKO05170
EAN: 7020160517012
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1511523.pdf	Vis
☐ FDVdok1511523.pdf	Vis
☐ Godkj5170.pdf	Vis
☐ KoblEKO05170.gif	Vis
☐ Maa15170.gif	Vis
☐ Strek5170.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Plus rehabstikkontakt med jord for montering i enkel eller 1,5 veggbox. Rehabstikkkontakten gjør det mulig å benytte ELKO Plus stikkontakter selv om det er montert vanlige runde veggboxer. Benytt påveggskappe 40mm for 1,5 stikkontakt ved påveggsmontering.

ELKO Rehabstikkontakt har løs ramme og kan benyttes i dobbelstikkkontaktramme 1-4 hull, eller i ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. Ved bruk i ELKO OPTION ramme kan ikke påveggskappe benyttes.

Teknisk spesifikasjon:

Rehabstikkkontakt med jord

Barnevern.

16 A 250V.

Kapslingsklasse: IP20.

Halogenfri.

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Montering: Enkel veggbox, 1,5 veggbox eller 40mm 1,5 påveggskappe.

Innbygningsdybde: 21mm.

Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).

* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².

Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

	Smart ladestasjon
	Borduttak
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter