

## Koblingsboks

# Abox XT SL 4<sup>2</sup>



## Abox XT SL 4<sup>2</sup>

### Koblingsboks

Produktnummer: 49280401  
E-nummer: 1226136  
Dimensjoner: 94 x 94 x 55 mm

Koblingsboks - industrikvalitet - sertifisert iht. DIN VDE V 0606-22-100, med koblingsklemmer Wago 221, til støping, værbestandig og støtsikker, for montering i oversvømmelsesområder og i bakken uten trafikkbelastning,  $U_i=450\text{ V}$ , med dobbelmembranstuss M25, tetningsområde 9 - 16 mm, med støpeharpikspose 350 ml (umerket), trakt, lufteplugg og engangshansker, OBS: Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på støpeharpiksposen Vedlagt tilbehør: 4 membrannipler IP66 M25 tetningsområde 9-16 mm, 2 blindplugg M20, 1 korknippel M20, 1 gelpose GHB1 med med trakt

**grå, med 5 skrueløse 3-lederklemmer type Wago 221-413, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt som kan klemmes per pol: 3 x 0,2 til 4 mm<sup>2</sup> stiv og 3 x 0,14 til 4 mm<sup>2</sup> fleksibel**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL:         | ikke aktuelt      |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 450 V             |
| Beskyttelsesart:            | IP68              |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

## Dimensjoner

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 94 mm |
| Lengde: | 94 mm |
| Høyde:  | 55 mm |

## Materialegenskaper

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:                   | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:     | HB     |
| Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfri:                                | ja     |
| Industrikvalitet:                          | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| kan plomberes:                | ja     |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm |
| Slagfasthet:                  | IK08   |

## Betingelser i omgivelsene

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur min.:  | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:   | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale innføring:   | ikke relevant                      |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A                 |

## Sertifikater

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[49250401 - GHB 2 - Gelkit](#)