

Koblingsboks

WK 007-2,5²



WK 007-2,5²

Koblingsboks

Produktnummer: 40240701

E-nummer: 1243000

Dimensjoner: 80 x 80 x 38 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), Duroplast, halogenfri, med IP54 monteringsstusser, med skrukork M16, Tetningsområde 6 - 10 mm Vedlagt tilbehør: 4 Påmonteringsstuss IP54 M16 tetningsområde 6 - 10 mm, 1 Skrukork M16

grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm², (6 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP54
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm

Dimensjoner

Høyde:	38 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Slagfasthet:	IK05

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Tilbehør

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss](#)

[46052501 - WK 007 KLS-2,5² - Terminalblokk](#)