



El-nr 12 264 55

20/2xKat6 U/UTP+RG6T

Ferdigtrukket multimediekabel med dobbel uskjermet Kat6 U/UTP og en RG6T i 20mm rør.

Datakablene har en folieskjermet i kategori 6 som er oppbygd av entrådet polytenisolerte kobberledninger tvinnert i par med et sentrumsfors. RG6T har innerleder av solid kobber, dielektrium av gassinjesert PE-skum, limet aluminiumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe. Leveres i Onebox som er en smart emballaseløsning fra PM FLEX som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

Varenummer: 12 264 55

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 50

Farge på k-rør: Blå

Farge på kabler: grønn, Hvit

Vekt: 11,1 kg

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- En mycket användarvänlig och ergonomiskt bra produkt med flexrör i långa längder
- Ger mindre spill vid en installation p.g.a. den långa längden
- Vagnen är anpassad för K4-K6 bobiner
- Enkelt att byta bobin för flera olika typer av installationer
- Tidsbesparande eftersom du får med dig längre längder
- Produkten är mycket stabil vid användning eftersom vagnen placeras liggande vid utdragning av flexröret
- Retursystem för enkel och smidig upphämtning av tombobiner via www.returtrumma.se

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit/Grønn
Innerdiameter	14,1 mm

Ytterdiameter	20 mm
m/forp	50 m
m/pall	900 m
Vekt	11,1 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™