


Fordelingsboks

WKE 204 RK



WKE 204 RK

Fordelingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86220401

E-nummer: 1239267

Dimensjoner: 115 x 115 x 93 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. NEK EN 60670, med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 iht. DIN 4102 del 12 i gjennomgangen, Boks og rekkeklemmer bestående av halogenfri spesial-duroplast Vedlagt tilbehør: 3 st. kabelskruerforbindelser M25 (6 - 15 mm), Pluggsett $\varnothing$ 6 mm

Forgreningsboks med sikret forgrening, Koblingsboks 3-polet, Forgreningsboks 3-polet, Antall klembare ledere per pol 4 x 0,5 - 4 mm², Klemmeevne per terminalforbindelse 1 x 0,5 - 4 mm², Sikringsholder (20 x 5 mm) maks. 6,3 A



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
sikret forgrening:	ja
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm ²
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm ²
antall sikringer i T-stykke:	1
Antall poler (T-stykke):	3
Antall poler (gjennomføring):	3
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	E30
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²

elektriske egenskaper

max. tverrsnitt på leder:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Sikret T-stykke
-----------------------------	-----------------

Dimensjoner

Bredde:	115 mm
Lengde:	115 mm
Høyde:	93 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------------	---

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)