

Startside /
Ladestasjoner for sykkel /
med integrert ladekabel /
med Bosch/Shimano-kontakter /
BCS Pure



Sykkel-ladestasjon

BCS Pure

Produktnummer: 58112201 | Dimensjoner: 528 x 530 x 226 mm

E-nummer: 1226143

e-sykkel ladestasjon, overvåket og kontrollert lading for e-sykler og ladestasjonsoperatør, grå, lik RAL 7035, med trykt deksel, fast kabelsystem, inkludert statusvisning av individuelle ladepunkter, kan kobles til 230 / 400V -nett, produkt levert klart for tilkobling for rask og enkel veggmontering

Vedlagt tilbehør:

med fire utvendige monteringsbraketter med 10 mm og 40mm veggavstand, med integrert ventilasjonselement BEL Air M40 for å unngå kondens i huset
Fire ladestasjoner hvorav 1 x Shimano, 1 x Bosch, 2 x SCHUKO® 230V

IP54



4²

IK08





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

E-sykkelladestasjoner
BCS



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning



Finn grossist

Elektrisk utstyr

SCHUKO®-stikkontakt (på siden), 230 V	2
Bosch Ladepunkt	1
Shimano Ladepunkt	1

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC	230 V
Måledriftsspenning DC	50 V
min. ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Beskyttelsesart	IP54
ventilert	ja
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farve underdel	grå
----------------	-----

Farge overdel	hvit transparent
---------------	------------------

Tilleggsfunksjoner

Introduksjon til datakabler	ikke
BCS mobil app	ikke
BCS styringsportal	ikke

Dimensjoner

Bredde	528 mm
Lengde	530 mm
Høyde	226 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Veggmontering
kan plomberes	ja
Type overdel	Deksel
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	80 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	75 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Installasjonssted	Inneareal / vernet uteområde

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat

Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	Polyamid
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rækkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking

[Mål](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)