

Tom kapsling

AL 88-6



AL 88-6

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000501

E-nummer: 1239104

Dimensjoner: 80 x 75 x 57 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå
tilsvarende RAL 7001



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Beskyttelsesart:	IP66

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	75 mm
Høyde:	57 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
--------------------------	----

Materialeegenskaper

halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemparatatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)

[15500501 - AL MPS-88 - Monteringsplate](#)