

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og
tilbehør

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere- EasyDim Universal
dimmer

- Dimmer 316 GLED

- RS16/314 LED dimmer
PH

- Dimmer 315 LED

- Dimmer 315 GLE

- Dimmer 315GLE 2-pol

- Dimmer 630 GLE

- Dimmer 1000 GLE

- Dimmer 1000 LRI

- Regulator 400HR

- Dimmer 1-10V

- Dimmer LED 12-24V DC

- RS16/300 GLEu 60Hz
Offsh. PH

- Dimmer DALI

- RS16/1000 LRI dimmer
PH- RS16/600 GLE/I dimmer
PH

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys



RS16/1000 GLE dimmer PH

Elnummer: 1471470
Varenummer: EKO03973
EAN: 7020160397317
Pakningsantall: 1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv3973.pdf	Vis
☐ Datasheet1471470.pdf	Vis
☐ FDVDok1471470.pdf	Vis
☐ Godkj3973.pdf	Vis
☐ Kobl3973.gif	Vis
☐ KoblEKO03973.png	Vis
☐ MaalEKO03973.png	Vis
☐ Strek3973.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

1000GLE er en dimmer som benyttes til glødelamper, 230V halogenlamper eller elektroniske trafoer.

Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.

Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

1000GLE kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Mulighet for tilkobling av lysmodul for lys rundt dimmerknappen i ELKO Plus versjon.

Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)

Spenning: 230 V/50 Hz.

Belastning:

-Ohmsk last: 40-1000W

-230V Halogen: 40-900W

-Elektronisk trafo: 40-10000VA

Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling.

NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

Påveggskappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)

-Dimming: Vri for dimming

Nattlys	
Universal relé 13 A	
Nøkkelkortbrytere	
Ledningsbryter 1-pol	
Dreiebryter/Nødstop	
Fotocelle FC10A	
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 32mm

Utgåtte produkter