

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og
tilbehørRS16 brytere og tilbehør

- RS16 innfelte brytere

RS16/1 I PH

RS16/2 I PH

RS16/2-1 I 10A PH

RS16/5 I PH

RS16/6 I PH

RS16/7 I PH

RS16/6-6 I PH

RS16/1 I imp.rel.lys PH

RS16/1+1+1 I bryter PH

RS16/6.2 I bryter PH

RS16/7 I bryter m/lys PH

RS16/2 I av-på bryter
m/lys

RS16/2M I markise PH

RS16/3 I bryter 10A PH

- RS16 Brytere innfelt
hurtigklemme

- RS16 Brytere påvegg

- RS16/2 P av-på m/lys
PH- RS16/2M P markise
bryter PH- RS16 Brytere påvegg
hurtigklemme

- Bryter vanntett IP55

- Bryter vanntett IP55
med lys

- Admiral bryter IP44 Sort

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper



RS16/3 I bryter 10A PH

Elnummer: 1410204
Varenummer: EKO04034
EAN: 7020160403414
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv4034.pdf	Vis
☐ Datasheet1410204.pdf	Vis
☐ FDVdok1410204.pdf	Vis
☐ Godkj4034.pdf	Vis
☐ Kobl4034.gif	Vis
☐ Maal4034.gif	Vis
☐ Strek4034.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter med skrutilkobling i RS16 design.

3-polet bryter, som bryter alle tilkoblede faser og kan benyttes der det er krav om dette, eksempelvis våtrom eller utendørs.

Bryteren passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater og kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

For ombygging til bryter m/ lys benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet el.nr: 1412075.

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

3 polet

10 A. 250V.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Polarhvit.

Dimmere
Tilbehør dimmere
Fotocelle
Fotocelle FC16A SO
Bevegelsesfølere
Tidsbrytere
Dørklokke
Markeringslys
Nattlys
Universal relé 13 A
Nøkkeltortbrytere
Ledningsbryter 1-pol
Dreiebryter/Nødstopp
Fotocelle FC10A
15 Stikkontakter
16 Sikringsmateriell
17 Skap
30 Belysning
45 ELKO Styringssystemer
54 Termostater
66 Trafo
69 Svakstrømsprodukter
88 Verktøy

Utgåtte produkter