

PFXP FR

Installasjonskabel

300/500 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	EN/IEC 60332-1-2 Flammehekkende
Standard	SS 424 02 19-3:1998, NEK 535:2012 Applicable parts
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC
Ledermerking	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-bestendig PVC , hvit
Kode	4G2,5 FR
Produktkode	1242162
Pakningsstørrelse m	Snelle 150
Spenning	300/500 V
Diameter mm 1)	13 mm
Vekt kg/km 1)	230 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	130 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	39 mm
Høyst tillatte trekkekræft, i innerlederne kN	0.5 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7.41 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1009765
EAN kod	6438176001660

