

PFXP AL

Kraftkabel av aluminium

0.6/1 (1.2) kV

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.

Standard	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section J
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-blanding
Ledermerking	Gul-Grønn, brun, sort, grå Gul-Grønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grå
Kode	4G25
Produktkode	1302051
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spennning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm 1)	26 mm
Vekt kg/km 1)	630 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	312 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	218 mm
Høyest tillatte trekkekræft, i innerlederne kN	1.5 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1.2 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1033555
EAN kod	6438176013670

